

DECR

Beschreibung

Zieht 1 von den globalen und lokalen Zählervariablen oder Bildschirmpositionsvariablen ab.

Syntax

```
DECR {zähler|bildschirmpositionsvariable}...
```

zähler steht für eine der folgenden Variablen:

#CNT0 bis #CNT9 (lokal)
+CNT0 bis +CNT9 (global)

Der gültige Zahlenbereich für die Zählervariablen liegt zwischen 0 und 32767.

bildschirmpositionsvariable steht für eine der folgenden Variablen:

#ROW, #COL, #LENGTH (lokal)
+ROW, +COL, +LENGTH (global)

Beispiele

- 1 vom lokalen Zähler #CNT1 abziehen:

```
DECR #CNT1
```

- 1 vom globalen Zähler +CNT1 abziehen:

```
DECR +CNT1
```

- 1 von den lokalen Zählern #CNT1 und #CNT2 abziehen:

```
DECR #CNT1 #CNT2
```

- 1 vom lokalen Zähler #CNT1 und vom globalen Zähler +CNT1 abziehen:

```
DECR #CNT1 +CNT1
```

- 2 vom lokalen Zähler #CNT1 abziehen:

```
DECR #CNT1 #CNT1
```

Prozedurdateibeispiel

Findfile.ncp

Zurückgegebene Variablen

Keine

Verwandte Befehle

INCR, RESET, SET

Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Nein
Taste:	Nein
API:	Nein