

# DC - Character for Decimal Point Notation

Dezimalstellenzeichen

Mit diesem Profil- und Session-Parameter bestimmen Sie, welches Zeichen als Dezimalkomma bzw. Dezimalpunkt verwendet wird.

Innerhalb einer Natural-Session kann der Profilparameter DC vom Session-Parameter DC überschrieben werden.

<b>Mögliche Werte</b>	beliebiges Zeichen (außer numerischen Zeichen)	Geben Sie den DC-Parameter als DC= ' c ' an, wobei das als Dezimalkomma (-punkt) zu benutzende Zeichen darstellt. Das mit dem DC-Parameter angegebene Zeichen <ul style="list-style-type: none"> <li>darf nicht dasselbe sein wie das mit dem Profil/Session-Parameter IA (Input-Zuweisungszeichen), oder auch dem Profil/Session-Parameter ID (Input-Delimiterzeichen) angegebene Zeichen.</li> <li>sollte nicht dasselbe sein wie das mit dem Profil/Session-Parameter CF (Steuerzeichen für Terminalkommandos) oder Profilparameter HI (Hilfezeichen) angegebene Zeichen.</li> </ul>		
<b>Standard-Einstellung</b>	. (Punkt)			
<b>Dynamische Spezifikation</b>	ja			
<b>Spezifikation in Session</b>	ja	Gültige Statements:	SET GLOBALS	Parameter wird zur Laufzeit ausgewertet.
		Gültiges Kommando:	GLOBALS	Parameter kann dynamisch mit dem Systemkommando GLOBALS angegeben werden.
<b>Programmierschnittstelle (API)</b>	USR0350N, USR1005N *	Siehe <i>SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces</i> in der <i>Utilities</i> -Dokumentation.  * Empfohlen.		

**Unter Natural Security:** Die Einstellung dieses Parameters kann von der Session Parameters-Option des Library-Profiles außer Kraft gesetzt werden.