

REINP - Issue Internal REINPUT Statement for Invalid Data

Interner REINPUT bei ungültigen Daten

Dieser Natural Profil- und Session-Parameter kann benutzt werden, um einen internen REINPUT für ungültige Daten zu verhindern.

Standardmäßig führt Natural automatisch ein internes REINPUT-Statement aus, wenn auf ein INPUT-Statement hin ungültige Daten eingegeben werden. Mit diesem Session-Parameter können Sie diesen Automatismus ausschalten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, solche Eingabefehler in Ihrer Anwendung selbst zu verarbeiten.

In einer Natural-Session kann der Profilparameter REINP durch den Session-Parameter REINP überschrieben werden.

Mögliche Werte	ON	Bei Eingabe ungültiger Daten wird ein internes REINPUT-Statement ausgeführt.	
	OFF	Bei Eingabe ungültiger Daten wird kein internes REINPUT-Statement ausgeführt.	
Standard-Einstellung	ON		
Dynamische Spezifikation	ja		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	SET GLOBALS
		Gültiges Kommando:	GLOBALS
Programmierschnittstelle (API)	USR1005N	Siehe <i>SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces</i> in der <i>Utilities</i> -Dokumentation.	