

THSEPCH - Thousands Separator Character

Tausender-Trennzeichen

Mit diesem Profil- und Session-Parameter definieren Sie das zur Laufzeit als Tausender-Trennzeichen (Thousands Separator) zu verwendende Zeichen. Das Tausender-Trennzeichen dient dann zum Ersetzen der dynamischen Tausender-Trennzeichen (Dynamic Thousands Separators) in Editiermasken.

Anmerkung:

In der Natural-Source wird das dynamische Tausender-Trennzeichen immer durch ein Komma (,) oder einen Punkt (.) dargestellt.

Mögliche Werte	beliebiges Zeichen	Zur Laufzeit wird das dynamische Tausender-Trennzeichen durch dieses Zeichen ersetzt. Soll das Tausender-Trennzeichen durch ein Komma ersetzt werden, muss das Komma in Anführungszeichen gesetzt werden, d.h. THSEPCH= ' , ' , wenn die dynamische Parameterfunktion benutzt wird, um einzelne Parameter von einander abzutrennen. Wenn das Tausender-Trennzeichen ein Anführungszeichen (') sein soll, dann muss es als zwei Anführungszeichen angegeben werden, die wiederum in Anführungszeichen gesetzt sein müssen, d.h. THSEPCH= ' ' ' ' .	
Standard-Einstellung	, (Komma)	Standardmäßig wird als Tausender-Trennzeichen ein Komma verwendet.	
Dynamische Spezifikation	ja		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	keine
		Gültiges Kommando:	GLOBALS

Siehe auch:

- Option THSEP des Systemkommandos COMPOPT in der *Systemkommandos*-Dokumentation.
- Subparameter THSEP des Profilparameters CMPO bzw. des Macros NTCMPO.
- *Trennzeichen-Angaben an lokale Standards anpassen im Leitfaden zur Programmierung.*