

INPL

INPL [R]

Mit dem INPL-Kommando rufen Sie die INPL-Utility auf. Diese Utility dient *nur* zum Laden von Software-AG-Installationsdatasets in die Systemdateien (wie in der INPL-Online-Hilfe und in den plattform-spezifischen Installationsschritten der Installationsdokumentation beschrieben).

Ansonsten verwenden Sie zum Laden von Objekten in die Systemdateien den Object Handler.

INPL	Wenn Sie das INPL-Kommando ohne Parameter eingeben, rufen Sie damit die INPL-Utility auf.
INPL R	Ruft die INPL-Utility-Funktion Natural Security Recover auf. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Natural Security installiert ist. Damit stellen Sie den Urzustand der Zugriffsberechtigung auf die Natural Security-Library SYSSEC wieder her. Dadurch werden der User DBA, die Library SYSSEC sowie der Link zwischen beiden wieder so definiert, wie Sie nach der Installation ursprünglich definiert waren; gleichzeitig werden alle anderen Links nach SYSSEC gelöscht. Siehe auch <i>Inaccessible Security Profiles</i> im Abschnitt <i>Countersignatures</i> der <i>Natural Security</i> -Dokumentation.

Weitere Informationen siehe *INPL Utility* in der *Utilities*-Dokumentation.