

%E= — Fehlerbehandlung ein-/ausschalten

| |
|-----------------------|
| %E= { ON } { OFF } |
|-----------------------|

Mit dem Terminalkommando %E=OFF schalten Sie eine etwaige Fehlertransaktion sowie die ON ERROR-Verarbeitung aus; mit %E=ON werden die Fehlertransaktion und die ON ERROR-Verarbeitung wieder eingeschaltet.

| Kommando | Funktion |
|----------|--|
| %E=OFF | <p>Schaltet eine etwaige Fehlertransaktion (wie durch die Systemvariable *ERROR-TA identifiziert oder in Natural Security definiert) sowie ON ERROR-Verarbeitung aus; auftretende Fehler werden dann von der normalen Natural-Fehlerbehandlung verarbeitet.</p> <p>Dies kann dazu eingesetzt werden, einen Fehler in der Fehlerbehandlung Ihrer Anwendung zu lokalisieren, falls es Ihnen aufgrund der Struktur der Anwendung mit verschiedenen Fehlerbehandlungsprozeduren auf verschiedenen Ebenen nicht möglich ist herauszufinden, wo genau ein Fehler ursprünglich auftrat.</p> |
| %E=ON | Mit dem Terminalkommando %E=ON schalten Sie dann Fehlertransaktion und ON ERROR-Verarbeitung wieder ein. |