

CF - Character for Terminal Commands

Steuerzeichen für Terminalkommandos

Mit diesem Profil- und Session-Parameter bestimmen Sie das Steuerzeichen für Natural-Terminalkommandos, d.h. das Zeichen, mit dem die Terminalkommandos beginnen.

Innerhalb einer Natural-Session kann der Profilparameter CF vom Session-Parameter CF überschrieben werden.

Mögliche Werte	beliebiges Sonderzeichen	Ein Terminalkommando muss mit dem angegebenen Zeichen anfangen. Das mit dem CF-Parameter angegebene Zeichen <ul style="list-style-type: none"> darf nicht dasselbe sein wie das mit dem HI-Parameter (Hilfezeichen) oder IA-Parameter (Input-Zuweisungszeichen) angegebene Zeichen. sollte nicht dasselbe sein wie das mit dem DC-Parameter (Dezimalzeichen) oder ID-Parameter (Input-Delimiterzeichen) angegebene Zeichen. Im Map-Editor ist das Steuerzeichen für Terminalkommandos stets "%" (um Konflikte mit Delimiterzeichen zu vermeiden, die in Maps benutzt werden), egal welches Zeichen mit dem CF-Parameter definiert ist. 	
	OFF	Es steht kein Steuerzeichen für Terminalkommandos zur Verfügung. Mit SET CONTROL angegebene Terminalkommandos können jedoch nach wie vor ausgeführt werden.	
Standard-Einstellung	%	Ein Terminalkommando muss mit dem Zeichen % anfangen.	
Dynamische Spezifikation	ja		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	SET GLOBALS
		Gültiges Kommando:	GLOBALS
Programmierschnittstelle (API)	USR1005N	Siehe <i>SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces</i> in der <i>Utilities</i> -Dokumentation.	

Unter Natural Security: Die Einstellung dieses Parameters kann von der *Session Parameters*-Option des Library-Profiles überschrieben werden.