

ID - Input Delimiter Character

Input-Delimiterzeichen

Das mit dem Natural Profil- und Session-Parameter definierte Zeichen gilt als Delimiterzeichen zum Abgrenzen von Werten bei INPUT-Statements im Keyword/Delimiter-Modus.

In einer Natural-Session kann der Profilparameter ID durch den Session-Parameter ID überschrieben werden.

Mögliche Werte	jedes Sonderzeichen	INPUT-Delimiterzeichen. Das mit diesem Parameter angegebene Zeichen <ul style="list-style-type: none"> darf nicht dasselbe sein wie das mit dem Profil/Session-Parameter DC (Dezimalzeichen) oder IA (INPUT-Zuweisungszeichen) angegebene Zeichen; sollte nicht dasselbe sein wie das mit dem CF-Parameter (Steuerzeichen für Großrechner-Terminalkommandos) oder HI-Parameter (Hilfezeichen) angegebene Zeichen. Der Punkt (.) sollte nicht als INPUT-Delimiter benutzt werden, weil dies zu Situationen führen könnte, in denen ein Programmende-Punkt fälschlicherweise als INPUT-Delimiterzeichen interpretiert wird. Ein Stern (*) sollte auch nicht verwendet werden.	
Standard-Einstellung	, (Komma)	Falls das Delimiterzeichen das Komma sein soll, so muss dies als dynamischer Parameter in Apostrophen ID= ' , ' angegeben werden, da bei dynamischen Parametern das Komma als Delimiterzeichen der Eingabeparameter gilt.	
Dynamische Spezifikation	ja		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	SET GLOBALS
		Gültiges Kommando:	GLOBALS
Programmierschnittstelle (API)	USR1005N	Siehe <i>SYSEXT - Natural Application Programming Interfaces</i> in der <i>Utilities</i> -Dokumentation.	

Unter Natural Security: Die Einstellung dieses Parameters kann durch die Session Parameters-Option des Library-Profiles überschrieben werden.