

# ES - Empty Line Suppression

## Leerzeilenunterdrückung

Mit diesem Session-Parameter können Sie die Ausgabe der von einem DISPLAY- oder WRITE-Statement erzeugten Leerzeilen unterdrücken.

<b>Mögliche Werte</b>	ON	Eine Zeile aus einem DISPLAY- oder WRITE-Statement, die alle Leerwerte enthält, wird nicht ausgegeben.  Diese Einstellung ist besonders nützlich, wenn Arrays angezeigt werden (z.B. multiple Felder oder Felder in Periodengruppen), um nicht überflüssig viele Leerwerte auszugeben.
	OFF	Leerzeilenunterdrückung ist ausgeschaltet.
<b>Standard-Einstellung</b>	OFF	
<b>Spezifikation in Session</b>	ja	
<b>Gültige Statements</b>	DISPLAY FORMAT WRITE	
<b>Gültiges Kommando</b>	Keines	

Um die Leerwertunterdrückung auch für numerische Werte zu erhalten, muss für die betreffenden Felder neben ES=ON auch der Parameter ZP=OFF gesetzt werden, was bewirkt, dass Nullwerte in Leerwerte umgesetzt und dann ebenfalls nicht ausgegeben werden. Siehe auch Session-Parameter IS und ZP.

### Beispiel:

```
DISPLAY (ES=ON) NAME CITY
```

Siehe auch *Parameter zur Beeinflussung der Ausgabe von Feldern im Leitfaden zur Programmierung*.