

IC - Insertion Character

Einfügungszeichen

Die mit diesem Session-Parameter angegebene Zeichenkette wird bei einem Feld, das über ein DISPLAY-Statement ausgegeben wird, unmittelbar vor dem Feldwert ausgegeben. Die Ausgabelänge des Feldes vergrößert sich dadurch entsprechend.

Anmerkung:

Der Unterschied zwischen den Session-Parametern LC, LCU und IC, ICU wird ersichtlich, wenn das entsprechende Feld rechtsbündig ausgegeben wird (AD=R). Das Einfügungszeichen wird zwischen den führenden Leerzeichen und dem Feldwert eingefügt, wohingegen das vorangestellte Zeichen vor dem führenden Leerzeichen ausgegeben wird.

Bei numerischen Werten werden die Einfügungszeichen vor der ersten signifikanten Stelle ausgegeben.

Die Parameter IC und LC schließen einander aus.

Der Parameter IC kann auch bei Feldern mit Format U verwendet werden. Informationen zum Unicode-Format siehe *Unicode and Code Page Support in the Natural Programming Language, Session Parameters, EMU, ICU, LCU, TCU versus EM, IC, LC, TC* in der *Unicode and Code Page Support*-Dokumentation.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Mögliche Werte | beliebige Zeichen | Einzufügende Zeichenkette. Sie können eine Zeichenkette von eins bis zehn Zeichen eingeben. Sie können die Zeichenkette wahlweise in Apostrophen (')angeben; in diesem Fall darf die Zeichenkette jedes beliebige Zeichen enthalten. Eine Zeichenkette, die Anführungszeichen (") oder eine schließende Klammer enthält, muss in Apostrophen stehen. Ein Leerzeichen in einer nicht durch Apostrophe eingegrenzten Zeichenkette wird durch ein Zirkumflex (^) dargestellt. | |
| Standard-Einstellung | keine | | |
| Spezifikation in Session | ja | Gültige Statements: | DISPLAY FORMAT |
| | | Gültiges Kommando: | Keines |

Beispiel:

```
DISPLAY AA(IC=*)
DISPLAY SALARY(IC=' $ ')
```

Siehe auch *Parameter zur Beeinflussung der Ausgabe von Feldern im Leitfaden zur Programmierung*.