

# IS - Identical Suppress

Unterdrückung identischer Werte

Mit diesem Session-Parameter können Sie die mehrfache Ausgabe identischer Feldwerte in aufeinander folgenden Zeilen bei einem WRITE- oder DISPLAY-Statement unterdrücken.

Mit dem Statement `SUSPEND IDENTICAL SUPPRESS` können Sie die Wirkung von `IS=ON` für einen einzelnen Datensatz unterdrücken.

Der IS-Parameter kann in Verbindung mit den Parametern `ES` und `ZP` zur Unterdrückung der Ausgabe von Leerzeilen eingesetzt werden.

<b>Mögliche Werte</b>	ON	Wenn <code>IS=ON</code> gesetzt ist, wird der Wert eines Feldes nicht angezeigt, falls er mit dem vorherigen Wert des Feldes identisch ist.  Erzeugt ein <code>DISPLAY</code> - oder <code>WRITE</code> -Statement unter Verwendung der <code>VERT</code> -Option oder der Schrägstrich-Notation (/) mehrzeilige Ausgaben, so gilt <code>IS=ON</code> nur für die jeweils erste Zeile.	
	OFF	Es wird keine automatische Unterdrückung angewendet.	
<b>Standard-Einstellung</b>	OFF		
<b>Spezifikation in Session</b>	ja	Gültige Statements:	<code>DISPLAY</code> <code>FORMAT</code> <code>WRITE</code>
		Gültiges Kommando:	Keines

## Beispiel:

```
FORMAT IS=ON
```

Siehe auch *Parameter zur Beeinflussung der Ausgabe von Feldern im Leitfaden zur Programmierung*.