

UC - Underlining Character

Unterstreichungszeichen

Das mit diesem Session-Parameter angegebene Zeichen wird als Unterstreichungszeichen verwendet für:

- Spaltenüberschriften, die von DISPLAY-Statements generiert werden;
- Seitenüberschriften/-unterschriften, die über WRITE TITLE-/WRITE TRAILER-Statements mit UNDERLINED-Option erzeugt werden.

Mögliche Werte	beliebiges Zeichen	Siehe auch die folgende Anmerkung.	
	OFF		
Standard-Einstellung	- (Bindestrich)		
Spezifikation in Session	ja	Gültige Statements:	DISPLAY FORMAT WRITE TITLE WRITE TRAILER
		Gültiges Kommando:	Keines

Anmerkung:

Falls Sie keine Unterstreichung von Spaltenüberschriften wünschen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- UC= — Statt einer Unterstreichung wird eine Leerzeile ausgegeben.
- UC=OFF — Die Feldwerte werden unmittelbar unter der Überschrift, ohne Leerzeile dazwischen, ausgegeben.

Sie können UC=OFF nur auf Statement-Ebene eines DISPLAY-Statements angeben; in diesem Fall können Sie für einzelne Felder in dem Statement keine anderen UC-Angaben machen.

Beispiele:

```
FORMAT UC=*
DISPLAY (UC= ) NAME AGE (UC=+)
```

Siehe auch *Unterstreichungszeichen für Überschriften – UC-Parameter* im Leitfaden zur Programmierung.