

MAP

Mit dem Systemkommando MAP können Sie die im Folgenden beschriebenen Funktionen über die Kommandozeile ausführen.

- Eine Verbindung zu einer Natural Development Server-Umgebung herstellen
- Eine Verbindung zu einer Natural-Anwendung herstellen

Verwandtes Kommando: UNMAP.

Eine Verbindung zu einer Natural Development Server-Umgebung herstellen

Die folgende MAP-Kommandosyntax gilt, wenn Sie über die Kommandozeile eine Verbindung zu einem Natural Development Server herstellen wollen:

```
MAP ENVIRONMENT=environment-name server-name port-name [userid [password
['parm=value;...']]]
```

Dieses Kommando hat dieselbe Wirkung wie der Dialog, der im Abschnitt *Entwicklungs-Server per Mapping zuordnen* in der *Remote-Entwicklung mit SPoD*-Dokumentation beschrieben ist.

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>environment-name</i> | Alias-Name für die Verbindung. Wenn Sie den <i>environment-name</i> nicht angeben, wird ein Alias-Name in der Form <i>server(port)</i> erzeugt. Wenn der Name der Umgebung Leezeichen enthält, müssen Sie ihn in Hochkommas angeben ('...'). |
| <i>server-name</i> | Der Name des Natural-Development-Servers auf dem Großrechner, dem UNIX-Server oder dem OpenVMS-Server. |
| <i>port-name</i> | Die TCP/IP-Port-Nummer des Development-Servers. |
| <i>userid</i> | Die User-ID für den Zugang zum Development-Server. Wenn Sie einen Stern (*) als <i>userid</i> angeben, wird die User-ID der Client Session verwendet. |
| <i>password</i> | Wenn Natural Security auf dem Development-Server installiert ist, müssen Sie das erforderliche Passwort angeben. Wenn Sie einen Stern (*) als <i>password</i> angeben, wird eine leere Passwort-Zeichenkette zum Development-Server gesendet. |
| <i>parm</i> | Wenn für Ihren Development-Server dynamische Parameter erforderlich sind, müssen Sie die Session-Parameter in Hochkommas angeben ('...'). |

Um das Mapping einer Session auf einem Natural-Development-Server zu beenden, können Sie das Systemkommando UNMAP verwenden.

Eine Verbindung zu einer Natural-Anwendung herstellen

Die folgende MAP-Kommandosyntax gilt, wenn Sie über die Kommandozeile eine Verbindung zu einer Natural-Anwendung herstellen wollen:

```
MAP APPLICATION=application-name [userid [password]
```

Dieses Kommando hat dieselbe Wirkung wie der Dialog, der im Abschnitt *Anwendungen per Mapping zuordnen und Zuordnung per Unmapping lösen* in der *Remote-Entwicklung mit SPoD-Dokumentation* beschrieben ist. Eine Erläuterung des Begriffs "Natural Anwendung" finden Sie in der *Natural Single Point of Development-Dokumentation*.

| | |
|--------------------------------|--|
| <i>application-name</i> | Der Name der Natural-Anwendung. |
| <i>userid</i> | Die User-ID für den Zugang zur Anwendung. Wenn Sie einen Stern (*) als <i>userid</i> angeben, wird die User-ID der Client Session verwendet. |
| <i>password</i> | Wenn Natural Security auf dem Development-Server installiert ist, müssen Sie das erforderliche Passwort angeben. Wenn Sie einen Stern (*) als <i>password</i> angeben, wird eine leere Passwort-Zeichenkette zum Development-Server gesendet. |

Um das Mapping einer Natural Anwendung auf einem Natural-Development-Server zu beenden, können Sie das Systemkommando UNMAP oder den Dialog verwenden, der im Abschnitt *Anwendungen per Mapping zuordnen und Zuordnung per Unmapping lösen* beschrieben ist.