

UNMAP

Mit dem UNMAP-Kommando können Sie über die Natural-Kommandozeile die im Folgenden beschriebenen Funktionen ausführen:

- Unmap-Operation für die gerade aktive Umgebung/Anwendung ausführen
- Unmap-Operation für eine Natural Development Server-Umgebung ausführen
- Unmap-Operation für eine Natural-Anwendung ausführen

Wenn Sie sich auf einem Natural Development Server oder in einer Natural-Anwendung per Mapping anmelden wollen, können Sie das Systemkommando MAP oder den Dialog benutzen, der im Abschnitt *Anwendungen per Mapping zuordnen und Zuordnung per Unmapping lösen* in der *Remote-Entwicklung mit SPoD*-Dokumentation beschrieben wird.

Unmap-Operation für die gerade aktive Umgebung/Anwendung ausführen

Die folgende Kommandosyntax gilt, wenn Sie eine Unmap-Operation für die gerade aktive Natural Development Server-Umgebung oder eine Natural-Anwendung ausführen wollen:

```
UNMAP
```

Unmap-Operation für eine Natural Development Server-Umgebung ausführen

Die folgende Kommandosyntax gilt, wenn Sie eine Unmap-Operation für eine Natural Development Server-Umgebung ausführen wollen:

```
UNMAP ENVIRONMENT=environment-name
```

Dabei ist *environment-name* der Alias-Name der Verbindung. Wenn der Name der Umgebung Leerzeichen enthält, müssen Sie ihn in Hochkommas angeben ('...').

Unmap-Operation für eine Natural-Anwendung ausführen

Die folgende Kommandosyntax gilt, wenn Sie eine Unmap-Operation für eine Natural-Anwendung ausführen wollen:

```
UNMAP APPLICATION=application-name
```

Dabei ist *application-name* der Name der betreffenden Anwendung.