

%C — Seitenpuffer kopieren



Mit diesem Terminalkommando kopieren Sie den Inhalt des Seitenpuffers (Page Buffer) in den Arbeitsbereich des Natural-Programm-Editors.

Die gegenwärtig von Natural angezeigte Seite wird in den Arbeitsbereich des Programm-Editors kopiert. Der Inhalt der Seite wird nach der letzten bereits im Editor befindlichen Sourcecode-Zeile eingefügt und kann dann mit dem Editor verändert werden.

Wollen Sie den schon im Editor befindlichen Sourcecode vorher löschen, können Sie dazu das Terminalkommando %Z verwenden.

Anmerkungen:

1. %C sollte nicht in einer Editor-Session verwendet werden. Änderungen des Sourcecode-Arbeitsbereichs außerhalb des Editor-Inhalts werden vom Editor ignoriert.
2. Der Seitenpuffer (die logische Natural-Ausgabe) ist nicht unbedingt mit dem am Bildschirm angezeigten Bildschirmpuffer identisch.
3. Wenn der Programm-Editor während der Ausführung von %C aktiv ist, zeigt er die neuen Zeilen sofort. Ist er nicht aktiv, werden die %C-Änderungen nicht angezeigt; dann muss der geänderte Editierbereich mit dem Systemkommando EDIT neu geladen werden.

Beispiel:

```
DEFINE DATA LOCAL
  1 I (I2)
  END-DEFINE
  FOR I = 1 TO 10
    WRITE I
    SET CONTROL 'C'
  END-FOR
  END
```