

Terminalkommandos nach Funktionsgruppen

Die folgenden Tabellen liefern eine Übersicht über die nach Funktion eingeteilten Terminalkommandos.

- Umsetzen von Klein- in Großbuchstaben
- Kopieren, Löschen
- Sprache, Meldungen, Fehlerbehandlung
- Bildschirm und Fenster-Verarbeitung
- Farben
- INPUT-Statement
- Statistikzeile
- Verschiedene
- Tastenbelegungen

Umsetzen von Klein- in Großbuchstaben

Terminalkommando	Funktion
%L	Keine Umsetzung von Klein- in Großbuchstaben
%U	Umsetzen von Klein- in Großbuchstaben

Kopieren, Löschen

Terminalkommando	Funktion
%C	Seitenpuffer kopieren.
%CC	Daten in Systemvariable *COM kopieren.
%CS	Daten in den Stack kopieren.
%Z	Arbeitsbereich des Editors löschen.

Sprache, Meldungen, Fehlerbehandlung

Terminalkommando	Funktion
%E=	Fehlerbehandlung ein-/ausschalten
%L=	Sprachcode setzen
%M	Steuerung der Meldungszeile

Bildschirm und Fenster-Verarbeitung

Terminalkommando	Funktion
%K	Rahmen-Zeichen für Fenster.
%Knn, %KPn	Simulieren von PF- und PA-Tasten.
%N	Aktivieren des Non-Conversational-Modus.
%QS	Gleichzeitige Ausgabe mehrerer Schirme.
%T and %Tll/cc	Cursor-Position setzen.
%T*	Cursor außerhalb des Fensters platzieren.
%W	Natural-Window-Verarbeitung.
%*	Anzeige von Eingabezeichen unterdrücken. Im Batch-Betrieb das Ausdrucken der nachfolgenden Eingabedatenzeile unterdrücken

Farben

Terminalkommando	Funktion
%=	Zuordnung von Farben zu Feldern.

INPUT-Statement

Terminalkommando	Funktion
%FM	Aktivieren/Deaktivieren des Freimodus für Editiermasken.
%R	INPUT-Statement wiederholen.

Statistikzeile

Terminalkommando	Funktion
%X	Steuerung der Statistikzeile/Infoline.
%<TECH	Technische Informationen anzeigen.

Verschiedene

Terminalkommando	Funktion
%H	Hardcopy-Ausgabe.
%J	Helproutine aufrufen.
%Q	Map-Ausgabe im Batch-Betrieb unterdrücken.
%V	Steuerung des Print-Modus.
%% and %.	Unterbrechen der gerade aktiven Natural-Operation.

Tastenbelegungen

Taste	Funktion
CLEAR	Unterbrechen der gerade aktiven Natural-Operation.