

Andere Ereignisse, Tasten-Codes und Fehler-Codes

Dieses Kapitel behandelt die folgenden Themen:

- Andere Ereignisse
 - Tasten-Codes
 - Fehler-Codes
-

Andere Ereignisse

- `ServerRequestedFileName(ErrorCode, OpenFile, Flags, Title, DefExtension, Filter, InitFileName, InitDirectory, FileName)`

Wird aufgerufen, wenn die Session einen Dateinamen benötigt.

Die Parameter sind:

<code>ErrorCode</code>	Integer. Wird auf Null gesetzt, wenn der Dateiname angegeben wurde.
<code>FileName</code>	String. Zu verwendender Dateiname.

Die anderen Parameter sind die, die im Standarddateiauswahldialog angegeben werden können.

- `TerminalWarningMessage(Message, DisplayFlag)`

Die Parameter sind:

<code>Message</code>	String. Anzuzeigende Nachricht.
<code>DisplayFlag</code>	Boolean. Es wird erwartet, dass der Aufruf eine Nachricht in einem blockierenden Dialogfeld anzeigt (z.B. mit der Funktion <code>MessageBox</code>).

Tasten-Codes

Die Tasten-Codes, die mit `PutData` übergeben werden können, sind in der Include-Datei enthalten, die als Bestandteil der Beispiele auf der Entire Connection CD-ROM enthalten ist. Nur diese Tasten-Codes sollten verwendet werden. Wenn andere Werte übergeben werden, kann dies unvorhergesehene Folgen haben.

Fehler-Codes

Dies sind Integer-Werte. Die Beschreibungen befinden sich in den Include-Dateien, die als Bestandteile der Beispiele auf der Entire Connection CD-ROM enthalten sind.