

# DOSDIR

## Beschreibung

Zeigt DOS-Verzeichnis-Informationen an.

Der Verzeichnisisinhalt wird in den unten aufgeführten Variablen zurückgegeben.

Der Befehl DOSDIR zeigt den Verzeichnisisinhalt genauso an, wie der DOS-Befehl DIR.

## Syntax

```
DOSDIR pfad [optionen]
```

dabei ist *pfad*:

```
{[[laufwerk:]\verzeichnis\...\]dateiname[.erweiterung]}
```

Für *dateiname* und *erweiterung* können Sie die Platzhalterzeichen Stern (\*) und Fragezeichen (?) verwenden.

Wenn Sie *pfad* nicht angeben, nimmt Entire Connection an, dass der Befehl DOSDIR mit Platzhalterzeichen eingegeben wurde, und sucht nach der nächsten Datei, die mit dem zuletzt benutzten Muster übereinstimmt.

Wenn sich die Datei nicht im aktuellen DOS-Pfad befindet, müssen Sie den kompletten Pfad zu dieser Datei angeben.

*optionen* umfasst Folgendes:

A	nur Dateien mit dem Attribut "Archiv"
D	nur Verzeichnisse
H	nur Dateien mit dem Attribut "Versteckt"
R	nur Dateien mit dem Attribut "Schreibgeschützt"
S	nur Dateien mit dem Attribut "System"

Wenn Sie keine *optionen* angeben, werden nur die normalen Dateien angezeigt. Verzeichnisse, schreibgeschützte, versteckte und Systemdateien werden in diesem Fall nicht angezeigt.

## Beispiele

- Alle *ncp*-Dateien im aktuellen Verzeichnis auflisten:

```
DOSDIR *.ncp /* erste "ncp"-Datei auflisten
DOSDIR      /* nachfolgende "ncp"-Dateien auflisten
```

- Alle Dateien mit dem Attribut "Archiv" auflisten:

```
DOSDIR *.* A /* erste Datei mit dem Attribut "Archiv" auflisten
DOSDIR      /* nachfolgende Dateien mit dem Attribut "Archiv" auflisten
```

- Alle Dateien auflisten, die dem Inhalt der Variable #FILESPEC entsprechen:

```
DOSDIR #FILESPEC /* erste Datei auflisten, die #FILESPEC entspricht
DOSDIR          /* nachfolgende Dateien auflisten, die #FILESPEC entsprechen
```

## Prozedurdateibeispiel

*Findfile.ncp*

## Zurückgegebene Variablen

```
#RC (SUCCESS, FILE NOT FOUND, NO MORE FILES oder INVALID PATH)
#FILEDRIVE
#FILEPATH
#FILENAME
#FILEEXT
#FILESIZE
#FILEDATE
#FILEYEAR
#FILEMONTH
#FILEDAY
#FILETIME
#FILEHOUR
#FILEMINUTE
#FILESECOND
#FILEMODE
#FILETYPE
#FILESPEC
#FILEINFO
```

Siehe auch: *Lokale Variablen*

## Verwandte Befehle

CD, CHDRIVE, CHMOD, PUSHDIR

## Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Nein
Taste:	Nein
API:	Nein