

# EXECTASK

## Beschreibung

Führt einen unter Entire Connection definierten Task aus.

## Syntax

```
EXECTASK taskname [taskparameter]....
```

*taskname* ist ein unter Entire Connection definierter Task.

*taskparameter* ist ein Parameter, der einem für den angegebenen Task erforderlichen Eingabeparameter entspricht. Sie können auch mehrere durch Leerzeichen getrennte Task-Parameter angeben.

## Beispiele

- Den Task EDITOR, der einen lokalen Editor aufruft, ohne Parameter ausführen:

```
EXECTASK EDITOR
```

- Den Task EDITOR, der einen lokalen Editor aufruft, mit Parametern (in diesem Fall der Name der zu bearbeitenden Datei) ausführen:

```
EXECTASK EDITOR Test.abc
```

- Den Task MEINTASK ausführen und ihm den Wert der lokalen Variable #PARM1 übergeben:

```
EXECTASK MEINTASK #PARM1
```

- Den Task ausführen, der in der lokalen Variable #PARM1 definiert ist:

```
EXECTASK #PARM1
```

## Zurückgegebene Variablen

Keine

## Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Ja
Taste:	Ja
API:	Nein