

# OPEN-I

## Beschreibung

Öffnet eine Datei, aus der Daten gelesen werden. Der Buchstabe I im Befehlsname steht für "input file" (Eingabedatei).

Die Datei ist für alle geschachtelten Prozedurdateien verfügbar. Sie können zum Beispiel den Befehl READ aus mehr als einer Prozedurdatei heraus benutzen.

## Syntax

```
OPEN-I dateinummer pfad
```

*dateinummer* ist eine Zahl zwischen 1 und 4.

*pfad* ist:

```
{[[laufwerk:]\verzeichnis\...\]dateiname[.erweiterung]}
```

## Beispiele

- *Test.ncp* als Eingabedatei Nummer 1 öffnen:

```
OPEN-I 1 Test.ncp
```

- Die in der Variable #FILESPEC angegebene Datei als Eingabedatei Nummer 2 öffnen:

```
OPEN-I 2 #FILESPEC
```

## Prozedurdateibeispiel

*Copyscr.ncp*

## Zurückgegebene Variablen

#RC (SUCCESS, wenn OPEN-I erfolgreich war. FAILURE, wenn OPEN-I nicht erfolgreich war.)

## Verwandte Befehle

READ, CLOSE

## Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Nein
Taste:	Nein
API:	Nein