

OPEN-O

Beschreibung

Öffnet eine Datei, in die Daten geschrieben werden. Der Buchstabe O im Befehlsname steht für "output file" (Ausgabedatei).

Die Datei ist für alle geschachtelten Prozedurdateien verfügbar. Sie können zum Beispiel den Befehl WRITE aus mehr als einer Prozedurdatei heraus benutzen.

Wenn Sie in eine bestehende Datei schreiben, werden die neuen Daten angehängt.

Syntax

```
OPEN-O dateinummer pfad
```

dateinummer ist eine Zahl zwischen 1 und 4.

pfad ist:

```
{[[laufwerk:]\verzeichnis\...\]dateiname[.erweiterung]}
```

Beispiele

- *Test.ncp* als Ausgabedatei Nummer 1 öffnen:

```
OPEN-O 1 Test.ncp
```

- Die in der Variable #FILESPEC angegebene Datei als Ausgabedatei Nummer 2 öffnen:

```
OPEN-O 2 #FILESPEC
```

Prozedurdateibeispiel

Copyscr.ncp

Zurückgegebene Variablen

#RC (SUCCESS, wenn OPEN-O erfolgreich war. APPEND, wenn die Datei bereits existiert. FAILURE, wenn OPEN-O nicht erfolgreich war.)

Verwandte Befehle

WRITE, CLOSE

Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Nein
Taste:	Nein
API:	Nein