

TYPE

Beschreibung

Sendet simulierte Tastatureingaben an den Host oder PC.

Entire Connection wartet bei allen Eingaben über Terminal-Funktionstasten (z.B. CLEAR oder CR) auf eine Antwort vom Host.

Entire Connection wartet, bis eine Antwort eintrifft oder bis die in der Systemvariable RESPONSE definierte Zeitspanne abgelaufen ist. Wenn innerhalb der definierten Zeitspanne eine Antwort eintrifft, wird die nächste Anweisung in der Prozedurdatei ausgeführt.

Wenn die definierte Zeitspanne überschritten wird, wird die Verarbeitung der Prozedurdatei abgebrochen. Ausnahme: wenn die Sprungmarke \$TIMEOUT in der Prozedurdatei definiert ist, wird zur weiteren Verarbeitung zu dieser Sprungmarke verzweigt.

Syntax

```
TYPE {zeichenkette|terminal-funktionstastennamen|physische-funktionstaste}...
```

Beispiele

- Tastatureingabe CLEAR an den Host übermitteln:

```
TYPE CLEAR
```

- Die Zeichenketten *NAT und %+ jeweils mit der Tastatureingabe CR an den Host übermitteln:

```
TYPE '*NAT' CR '+%' CR
```

- Die Tastatureingaben CLEAR und ALT+A an den Host übermitteln (für ALT+A kann zum Beispiel '*NAT' CR definiert sein):

```
TYPE CLEAR A-A
```

Siehe auch: *Tastenschemata*

Prozedurdateibeispiel

Makete.ncp

Zurückgegebene Variablen

Keine

Benutzung

Prozedurdatei:	Ja
Befehlszeile:	Nein
Taste:	Ja
API:	Ja